



Art der Schlittenführung	Länge C bis	Hub B bis	Abweichungen μm			
			a	b	c	d
	100	50	2	3	10	8
	200	100	3	4	12	10
	300	200	5	6	14	12
Kreuzrollen, TV-beschichtete und Nadelrollen-Schlittenführungen	400	300	6	8	18	14
	500	400	8	10	25	16
	600	500	10	13	30	20
	800	600	12	16	35	25
	1000	700	15	20	40	30
	100	50	3	5	10	10
	200	100	5	8	15	13
	300	200	8	12	18	16
Schwalbenschwanz Schlittenführungen	400	300	10	15	23	20
	500	400	14	20	30	25
	600	500	18	25	35	30
	800	600	20	30	40	35
	1000	700	23	35	50	40

a + b geben die Ablaufgenauigkeit an

c + d geben die Ebenheit an

Diese Werte gelten für den unbelasteten und mittig stehenden Schlitten.

Für VS-Schlitten gelten diese Werte nicht.

Für die Baumaße der Schlitten gelten die Freimaßtoleranzen nach DIN 2768 mittel.

Engere Toleranzen auf Anfrage.

Auf Wunsch können auch Schlitten mit der gleichen Bauhöhe geliefert werden. Höhentoleranz $\pm 0,01$ mm.